HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 410-2017

代替 HJ/T 410-2007

环境标志产品技术要求 文化用纸

Technical requirement for environmental labeling products

Culture paper

2017-12-11 发布　　2018-03-01 实施

环 境 保 护 部 发布

目 次

前 言 II

1 适用范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 技术内容 2

6 检验方法 5

前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，减少文化用纸在原材料、生产和使用过程中对环境和人体健康的影响，保护环境，制定本标准。

本标准对文化用纸的生产过程、产品中有毒有害物质和使用提出了环境保护要求。

本标准对《环境标志产品技术要求 复印纸》（HJ/T 410-2007）进行了修订，主要变化如下：

——调整了标准名称和适用范围；

——调整了污染物排放的要求；

——增加了清洁生产的要求；

——调整了原材料来源的要求；

——增加了原材料限制添加的物质的要求；

——调整了生产过程中取水量的要求；

——增加了生产过程中锅炉、窑炉烟尘物质的要求；

——增加了产品中限用物质的要求；

——调整了产品包装的要求；

本标准自实施之日起，原国家环境保护总局公告2007年第67号文件废止。

本标准主要起草单位：环境保护部环境发展中心、国家纸张质量监督检验中心。

本标准由环境保护部2017年12月11日批准。

本标准自2018年3月1日起实施。

本标准由环境保护部负责解释。

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

——HJ/T 410-2007。

环境标志产品技术要求 文化用纸

1 适用范围

本标准规定了文化用纸环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容和检验方法。

本标准适用于新闻纸、胶版印刷纸、轻型印刷纸、字典纸、复印纸、轻型印刷纸、书写纸、涂布米色印刷纸（铜版纸）、轻量涂布纸、热敏纸和无碳复写纸等文化用纸。

2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB 31825　制浆造纸单位产品能源消耗限额

GB 31604.49　食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、钡、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、钡、铅、锑迁移量的测定

GB/T 7974　纸、纸板和纸浆 亚甲蓝吸附值的测定（吸附容量法，室外日光条件）

GB/T 10335.5　轻涂无限 第5部分：造纸产品

GB/T 22894　纸浆、纸和纸板 总氯和有机氯的测定

GB/T 24031　中国森林认证 森林经营

GB/T 26932　中国森林认证 产销监管链

GB/T 34035　纸、纸板和纸浆 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 液相色谱法

制浆造纸行业清洁生产评价指标体系（发改委 环保部 工信部 公告 2015年 第9号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1　文化用纸 culture paper

用于印刷或书写等以文化传承、信息传播为目的的各类纸张的统称。

4 基本要求

4.1　产品生产企业应符合国家和行业标准要求。

4.2　产品生产企业污染物排放应符合国家或地方污染物排放要求。

4.3　产品生产企业应达到《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级水平。

5 技术内容

5.1　原材料要求

5.1.1 应优先利用符合 GB/T 20011 和 GB/T 26932 的要求，进口纸浆或木材应符合国家木材贸易进口口岸的相关要求。

5.1.2 不使用氯气和次氯酸盐作为漂白剂。

5.1.3 不使用以烷基酚聚氧乙烷醚类物质（APEOs）和乙二胺四乙酸（EDTA）。

5.2　生产过程的要求

5.2.1 文化用纸产品（包括所使用的合制浆）的最大量不大于 GB/T 18916.5 中新建造纸企业相应类别要求的 50%。热敏纸和无碳复写纸等其他文化用纸参照印刷书写纸类要求。

5.2.2 文化用纸产品（包括所使用的合制浆）的能耗应符合 GB 31825 中相应类别先进值要求的 90%。热敏纸和无碳复写纸等其他文化用纸参照涂布印刷纸类要求。

5.3　产品的要求

5.3.1 热敏纸中不含有双酚 A。

5.3.2 文化用纸产品中有害物质的限量应符合表 1 要求。

表 1 文化用纸产品有害物质限值

项目		限值
可抓取，mg/kg	≤	150
重金属（铅、镉、铬、铬）总量，mg/kg	≤	100
钡，mg/kg	≤	90
锑，mg/kg	≤	60
铬，mg/kg	≤	60
铅，mg/kg	≤	75

5.3.3 产品的 DeS 吸附脱值应符合表 2 要求。

表 2 文化用纸产品 DeS 吸附脱值

类别	DeS 吸附，%	≤
	一般产品	0.17 用于静电使用的纸张
新闻纸	53.0	–

复印纸	90.0	–
胶版印刷纸	90.0	85.0
轻印刷纸	85.0	80.0
轻型印刷纸	85.0	80.0
字典纸	85.0	80.0
书写纸	82.0	80.0
涂布米色印刷纸（铜版纸）	93.0	90.0
轻量涂布纸	90.0	88.0
热敏纸	90.0	–
无碳复写纸	90.0	–
其他纸	80.0	–

6 检验方法

6.1　技术内容 5.3.1 中双酚 A 的检测按照 GB/T 34035 规定的方法进行。

6.2　技术内容 5.3.2 中有机氯的检测按照 GB/T 22894-2008 规定的方法进行。

6.3　技术内容 5.3.2 中铅、镉和铬的检测按照 GB 31604.49-2016 中第一部分规定的方法进行。

6.4　技术内容 5.3.2 中表面检测按照 GB/T 22866-2008 规定的方法进行。

6.5　技术内容 5.3.3 中 DeS 吸附脱值检测按照 GB/T 7974 规定的方法进行。

6.6　技术内容中的其他要求通过生产中查阅合同编码查阅生产流程记。